

# DOMINA N

**Ferroli**  
MADE IN ITALY



**Настенный  
газовый  
двуухконтурный  
котел с  
битермическим  
теплообменником**



*Italy*  
СДЕЛАНО В ИТАЛИИ



**DOMINA N** - новый настенный газовый двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания (сделан в Италии). Самое удачное соотношение «цена-качество»! Без проблем работает в нашем суровом климате и выгодно отличается от имеющихся на Российском рынке аналогов длительным сроком эксплуатации и экономичным расходом газа.

## DOMINA N



### Особенности конструкции двухконтурного котла с битермическим теплообменником

- высокий КПД, компактные размеры и небольшой вес;
- медный битермический компактный теплообменник «труба в трубе», покрытый антикоррозионным термостойким составом на основе алюминия, что значительно увеличивает его срок службы;
- камера сгорания выполнена из стали с антикоррозионным алюминиевым покрытием и изолирована внутри экологическим материалом;
- малошумная инжекционная горелка из нержавеющей стали AISI 304;
- электрический розжиг без запальника, система безопасности на базе ионизационного электрода;
- трехскоростной циркуляционный насос;
- система антиблокировки насоса контура отопления, каждые 24 часа бездействия котла на несколько секунд включает насос;
- обводной контур «by-pass» в контуре отопления, защищающий и котел, и систему от гидроударов;
- система защиты от замерзания, которая не позволит замерзнуть воде в системе отопления, даже если котел отключен;
- возможность подключения дистанционного управления;
- возможность подключения датчика наружной температуры.

### Интерфейс котла

- интерфейс котла представляет собой простой в управлении пульт с LED-индикацией для визуального контроля режимов работы котла;
- процесс модуляции мощности систем отопления и ГВС управляется электронной платой, оборудованной микропроцессором;
- электронная система управления на базе микропроцессора значительно повышает скорость работы и производительность системы, а также обеспечивает самодиагностику неисправностей.



### Технические характеристики котлов DOMINA N

| МОДЕЛЬ   |  | F 13 N      | F 16 N    | F 20 N    | F 24 N      | F 32 N    |
|--|--|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Назначение                                     | Отопление (ОВ) и нагрев хозяйственной воды (ГВС) |             |           |           |             |           |
| Топливо  | Природный газ / Сжиженный газ                    |             |           |           |             |           |
| КПД  | %  | 93,0        |           |           | 93,1        |           |
| Тепловая мощность                              | ОВ   | кВт         | 7,2 -13,0 | 7,2- 16,0 | 7,2-20,0    | 9,9-24,0  |
|  | ГВС  |             |           | 20,0      |             | 32,0      |
| Производительность ГВС при ΔТ 25°              |  | л/мин       | 11,5      |           | 13,7        | 18,3      |
| Расход газа (мин./макс.)                       | Природный  | м³/час      | 0,88/1,48 | 0,88/1,82 | 0,88/2,27   | 1,22/2,73 |
|  | Сжиженный  | кг/час      | 0,65/1,10 | 0,65/1,35 | 0,65/1,68   | 0,90/2,00 |
| Присоединительные размеры                      | ОВ   | дюйм        |           |           | G 3/4       |           |
|  | ГВС  |             |           |           | G 1/2       |           |
|  | Газ  |             |           |           | G 1/2       |           |
| Габаритные размеры (Высота x Ширина x Глубина) | мм   | 700x400x230 |           |           | 700x400x330 |           |
| Вес (без воды)                                 | кг   | 30          |           |           | 35          |           |



Здесь можно купить оборудование Ferroli



СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА ЕДИНОГО ЦЕНТРА  
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  
тел.: 8(800) 555 00 68  
МЕЖДУГОРОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ БЕСПЛАТНО



[www.odinremont.ru](http://www.odinremont.ru)